

SikaBond®-525

Специальный клей из полимерной смолы на водной основе

Описание продукта Однокомпонентный клей, не содержащий растворителей, для применения внутри помещений

Область применения Для крепления декоративных элементов, например:

- нащельников;
- декоративных фриз и плафонов;
- полистирола;
- плит из стиропора.

Достоинства

- хорошая адгезия к бетону, кирпичной кладке, штукатурке, керамике, алюминию и многим окрашенным поверхностям;
- материал можно красить;
- высокая ранняя прочность;
- простота применения.

Технические данные

Цвет Белый

Норма упаковки Картуши по 300 мл (1 коробка = 12 картушей)

Срок хранения В закрытой заводской упаковке при хранении в сухом месте при температуре от + 10°C до +25°C: 12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики	Значение	Примечание
Плотность	Прим. 1,6 г/мл	DIN 5347 9 B
Стойкость	Очень высокая	DIN 52454-St-U 16
Твердение	Высыхание при испарении воды	
Срок годности в открытом виде	Прим. 10 минут	Нормальный климат по DIN 50014-23/50-2
Твердение	Прим. через 24 часа	При комнатной температуре
Содержание твердых частиц	80 %	

Основание Чистое, сухое, очищенное от пыли и несвязанных частиц, обезжиренное.

Нанесение SikaBond®-525 наносится точками, полосами или по всей склеиваемой поверхности. Склеиваемые поверхности прижать друг к другу, чтобы обеспечить полное смачивание клеевых поверхностей. Время между нанесением клея и соединением поверхностей не должно превышать время образования пленки на поверхности клея. Тяжелые конструкции необходимо зафиксировать до полного высыхания SikaBond®-525.



Меры безопасности

Техника безопасности Чтобы предотвратить редко наблюдаемые аллергические реакции, рекомендуется пользоваться резиновыми защитными перчатками. Снимать загрязненную одежду и мыть руки перед перерывами и окончанием работы.

Экология Не затвердевший клей не должен попадать в канализацию, водоемы или почву.

За более полной информацией обращайтесь к актуальной «Информации по безопасности» на www.sika.ch.

Юридическое примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке. Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.



ТОО «Сика Казахстан»
Г. Алматы, 0500036, Мкрн. Мамыр 4, 100/5
Тел: +7 (727) 260 03 32
Email: info@kz.sika.com
www.sika.kz

