

Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

Sika®ViscoCrete® EWR 70

Sika®ViscoCrete® EWR 70

Сика ВискоКрит ЕВР 70

Суперпластификатор для дорожного бетона.

Описание и область применения

Описание продукта	Sika®ViscoCrete EWR-70 - добавка четвертого поколения для бетонной смеси с отличными водоредуцирующими свойствами.		
Применение	• дорожные покрытия на бетонной основе; • открытые площадки; • фундаменты и плиты перекрытия; • производство ЖБИ; • аэродромы (взлетно-посадочные полосы);		
Преимущества	• Сохранение подвижности бетонной смеси; • Высокое водоредуцирование; • Исключает коррозию арматуры; • Обеспечивает ранний набор прочности; • Снижение экзотермии бетона; Sika®ViscoCrete EWR-70 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому этот пластификатор может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных конструкций.		
Технические характеристики			
Основа	Водные композиции модифицированных поликарбоксилатных эфиров		
Внешний вид/ Цвета	Однородная жидкость светло-коричневого цвета		
Плотность	1,032±0,02г/см ³ (при 20 ⁰ С)		
Показатель PH	4-7		
Условия хранения и срок годности	12 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже +5 ⁰ С.		
Упаковка	Емкости 1000кг		



Рекомендации по применению

Дозировка	0,8-1,2% от массы цемента. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
Применение	Sika®ViscoCrete EWR-70 – добавляется в воду замеса на бетонном заводе. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при пробном производстве бетонной смеси.
Важные замечания	
Совместимость с другими материалами	Sika®ViscoCrete EWR-70 может комбинироваться с другими материалами компанией Sika, кроме добавок на основе нафталинсульфоната. Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika®ViscoCrete EWR-70 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона.
Инструкция по безопасности	
Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Экология	Утилизировать согласно местным правилам.
Транспортировка	Не опасный груз

Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.

Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»
г.Алматы
Мамыр 4, дом 100А/1

тел: +7 (727) 226 03 32
e-mail: info@kz.sika.com

